



POINT PENOPLAST UNIVERSĀLĀ POLIURETĀNA PUTU – LĪME

Apraksts

Spēcīga sākotnējā saķere, gandrīz bez sekundārās izplešanās, putu līme, kas paredzēta izolācijas materiālu līmēšanai un lielākajai daļai būvniecības un remonta darbu. Lieliska saķere ar polistirola izolācijas plāksnēm (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretāna plāksnēm (PIR), koku, betonu, keramiku, metālu, ģipsi, OSB u.c. būvmateriāliem. Piemērota visiem gadalaikiem. Uzklāšanas temperatūra no -10 °C līdz +35 °C. Līmēšanai un hermetizēšanai. Ar vienu flakonu var salīmēt līdz 10 m² siltumizolācijas plātņu. Nav agresīva pret polistirolu. Ātri sacietē. Zema sekundārā izplešanās. Sākotnējais salīpšanas laiks ir tikai 3 minūtes. Stiepes izturība – 8 T/m². Pilnīgs sacietēšanas laiks ir tikai 4 stundas.

Priekšrocības

- Piemērota visiem gadalaikiem. Darba temperatūra no -10°C līdz +30°C
- Iznākums – 10 m²
- Sākotnējais saķeres laiks ir tikai 3 minūtes
- Pilnīgs sacietēšanas laiks ir tikai 4 stundas.

Pielietojuma jomas

Piemērota polistirola izolācijas plāksņu (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretāna plāksņu (PIR), koka, betona, keramikas, metāla, apmetuma, OSB u.c. līmēšanai un blīvēšanai

Tehniskās specifikācijas

Rādītāji	Mērvienība	Vērtība
Krāsa		rozā
Blīvums	kg/m ³	20
Iznākums	m ²	10
Griešanas laiks	min.	30
Izmēru stabilitāte	%	1,34
Stiepes stiprība	T/m ²	8
Spiedes izturība	KPa	50,2
Pilnīgs sacietēšanas laiks	h	4
Plēvītes veidošanās laiks	min.	6-7
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	°C	-35...+90
Lietošanas temperatūra	°C	-10...+35
Uzliesmošanas klase		B3
Svars	g.	800

TEHNISKO DATU LAPA

Norādījumi lietošanai

Rūpīgi notīriet un samitriniet darba virsmu. Enerģiski sakratiet balonu un uzskrūvējiet putu pistoli. Darbības laikā balonu vienmēr turiet otrādi. Lai regulētu putu izsmidzināšanas plūsmu, pagrieziet vārstu putu pistoles roktura aizmugurē. Uzklājiet šuvi 3 cm attālumā no virsmas. Pēc uzklāšanas nogaidiet 3 minūtes un uzklājiet līmējamo materiālu uz virsmas. Uzklājiet putu līmi pa visu plāksnes perimetru. Ja paneļa virsma ir lielāka par 0,5 m², pārklājiet to ar papildu šuvēm pa vidu. Korekcijas laiks 5 minūtes. Piemērota darbam iekštelpās un ārā. Uzklāšanas temperatūra -10°C...+35°C.

Pielietojuma shēma



Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vertikālā stāvoklī sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Derīguma termiņš - 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas noteikumus. Sargāt balonus no tiešas saules gaismas un nesakarsēt augstāk par +50°C.

Iepakojums

1000 ml aerosola balons, materiāla svars 800 g, 12 gab. kastē.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot produkta drošības datu lapa. Tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atkritumu apsaimniekošana

Iepakojumu pilnībā iztukšot un atbilstoši utilizēt.