

TEHNISKO DATU LAPA



FOME FLEX HYDROPROTECT PRIMER

APRAKSTS

Speciāla grunts, ko izmanto kā stiprinošu līdzekli uz vecām un jaunām absorbējošām pamatnēm pirms hidroizolācijas pārklājuma Fome Flex HYDROPROTECT uzklāšanas.

PRIEKŠROCĪBAS

- Iekštelpu un āra darbiem
- Nostiprina pamatni
- Ātri nožūst
- Viegli uzklājams
- Dziļi iekļūst virsmā
- Aizsargā no mitruma

IZMANTOŠANAS JOMAS

- Virsmas nostiprināšanai pirms hidroizolācijas pārklājuma Fome Flex HYDROPROTECT uzklāšanas.
- Pirms vannas istabu, virtuvju, veļas mazgāšanas telpu, balkonu, terašu u.c. hidroizolācijas.
- Vecām un jaunām pamatnēm ar absorbējošām īpašībām, piemēram: betons, gāzbetons, apmetums (cements-kaļķis, kaļķis, ģipsis), dēļi (cements, ģipsis, ģipsis-kartons), smilšakmens.
- Var izmantot apsildāmo grīdu konstrukcijās.

TEHNISKIE DATI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Patēriņš | 0,05 - 0,2 l/m ² |
| Žūšanas laiks (+20 °C/50%RH) | līdz 4 h |
| Blīvums apm. | 1,0 g/cm ³ |
| Slāņu skaits | 1 - 2 |
| Lietošanas un lietošanas temp. | +5 ° ... +25 °C |

LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet drošības instrukciju DDL.

TEHNISKO DATU LAPA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt tīrai, gludai, sausai, attaukotai, bez mehāniskiem bojājumiem un citām daļiņām, kas samazina saķeri.

LIETOŠANA

Produkts ir gatavs lietošanai. Uzklājiet neatšķaidītu grunti uz pamatnēm ar zemu uzsūktspēju. Bet uz absorbējošām pamatnēm, atšķaidot ar ūdeni proporcijā 1:1. Uzklājiet līdzekli uz virsmas ar rullīti, otu vai izsmidziniet aerosola veidā vienmērīgā un plānā kārtā. Žūšanas laiks līdz 4 stundām. Zema temperatūra un atbilstošas gaisa cirkulācijas trūkums pagarina žūšanas laiku.

PIEZĪMES / IEROBEŽOJUMI

Grunti nedrīkst lietot lietus vai sala laikā. Žūšanas laiks atkarīgs no pamatnes tipa, temperatūras un mitruma. Produkti nav paredzēti saskarei ar pārtiku un medicīniskiem nolūkiem. Visi norādītie parametri ir balstīti uz laboratorijas testiem saskaņā ar ražotāja iekšējiem standartiem un ir ļoti atkarīgi no produkta sacietēšanas apstākļiem (piemēram, vides, virsmas temperatūras, izmantotā aprīkojuma kvalitātes un produkta uzklājēja prasmes).

TRANSPORTĒŠANA / UZGLABĀŠANA

Produkts ir iepakots 1 l un 5 l konteineros. Uzglabāt līdz 18 mēnešiem oriģinālajā noslēgtā iepakojumā no +5 °C līdz +25 °C temperatūrā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāt un transportēt ne zemākā temperatūrā par 5 °C.

DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Sīkāku informāciju skat. materiālu drošības datu lapā. Visa rakstiskā vai mutiskā informācija, ieteikumi un instrukcijas ir sniegtas, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, testiem un pieredzi, godprātīgi ievērojot ražotāja principus. Ikviens šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, ieskaitot galprodukta pārbaudi atbilstošos apstākļos, pārlicināsies, ka piegādātie materiāli ir piemēroti paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies neprecīzas vai nepareizas ražotāja materiālu izmantošanas rezultātā.