

TEHNISKO DATU LAPA

FOME FLEX HYDROPROTECT FLEX TAPE

Fome Flex Hydroprotect elastīgā lenta

Apraksts

Elastīgā hidroizolācijas lenta paredzēta papildu nostiprināšanai vietās, kur iespējama deformācijas plaisāšana, kā arī grīdu, sienu un griestu savienojumos, iekšējos un ārējos stūros un cauruļu pārejās. To lieto kopā ar hidroizolācijas membrānu FOME FLEX HYDROPROTECT. Hidroizolācijas lentu iegremdē pirmajā hidroizolācijas membrānas slānī un pārklāj ar otru slāni.

Priekšrocības

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Elastīga

Izmantošana

- Paredzēta papildu nostiprināšanai vietās, kur iespējama deformācijas plaisāšana.
- Izmantošanai grīdu, sienu un griestu savienojumos, iekšējos un ārējos stūros un cauruļu pārejās.
- Paredzēta lietošanai kopā ar hidroizolācijas membrānu FOME FLEX HYDROPROTECT.

Tehniskie dati

Blīvēšanas joslas platums	120 mm
Kopējais biezums	0,6 mm
Pagarinājums gareniski (DIN EN ISO 527)	106 %
Pagarinājums šķērsām (DIN EN ISO 527)	168 %
Noturība pret ūdeni (DIN EN 1928 B)	3 bar
UV noturība	500 h

TEHNISKO DATU LAPA

Kīmiskā noturība

Sālsskābe 3 %	Jā
Sērskābe 35 %	Jā
Citronskābe 100 g/l	Jā
Pienskābe 5 %	Jā
Nātrija hipohlorīts 0,3 g/l	Jā
Sālsūdens (20 g/l)	Jā

Lietošanas metode

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt tīrai, gludai, sausai, attaukotai, bez mehāniskiem bojājumiem un citām daļiņām, kas samazina saķeri.

LIETOŠANA

Produkts ir gatavs lietošanai. Virsmu nogruntēt. Pagaidīt, līdz tā nožūst. Pēc tam uz virsmas uzklāt pirmo FOME FLEX HYDROPROTECT hidroizolācijas membrānas kārtu. Nogriezt atbilstoša garuma FOME FLEX HYDROPROTECT FLEX TAPE un iemērk to pirmajā uzklātās membrānas slānī. Stingri piespiest virsmu, lai neveidotos krokas un membrāna pilnībā iesūktos lentā. Uzklāt otru membrānas slāni uz iegremdētās lentas, lai to pilnībā pārklātu. Uzklāt membrānu uz lentas ar rullīti, otu vai špaktelļāpstiņu.

Piezīmes / Ierobežojumi

Aizsargāt lentu no mehāniskajiem bojājumiem.

Transports / Uzglabāšana

Produkts ir iepakots 10 m garos rullīšos. Uzglabāt sausā, vēsā un noslēgtā vietā.

Drošības un veselības norādījumi

Visa rakstiskā vai mutiskā informācija, ieteikumi un instrukcijas sniegtas atbilstoši mūsu labākajām zināšanām, testiem un pieredzi, godprātīgi un saskaņā ar ražotāja principiem. Katram šī materiāla lietotājam visos iespējamajos veidos, ieskaitot galaprodukta pārbaudi atbilstošos apstākļos, jāpārliedz par piegādāto materiālu piemērotību paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies ražotāja materiālu neprecīzas vai kļūdainas lietošanas dēļ.