

IRON TAPE



Priekšrocības

- Augstākās kvalitātes lentai ar īpaši augstu stiepes izturību.
- Augstas kvalitātes lente ar izcili ilgu novecošanās un pret temperatūru izturīgu sintētiskās gumijas līmi.
- Ļoti spēcīga saķere ar dažādām pamatnēm.

Lietošana

- Dzelzs lentai ir ļoti spēcīga sākotnējā pieliptspēja un ārkārtīgi augstas līmēšanas spējas pie ļoti raupjām virsmām (ķieģeļi, betons, akmens uc) un zemas enerģijas virsmām (polietilēns, ...).
- Var savienošana lielas slodzes apstākļos.
- Lenta izmantojama profesionālajiem celtniecības un būvniecības pielietojumiem.

Īpašības

Sākotnējā saķere/pielipšana	• • •
Galīgā saķere	• • •
Izmēru stabilitāte	• • •
Adhēzija uz līdzenām virsmām	• • •
Adhēzija uz raupjām virsmām	• • •
Izturība pret novecošanos	• •
Izturība pret laika apstākļiem	• •
Ķīmiskā noturība	•
Izturība pret plastifikatoriem	•

Saderīga ar

Putas	• •
Gumija	• • •
Audums	• • •
Stikls/ keramika	• • •
Koksne	• • •
Cietās plastmasas: PVC, PC, ABS, ...	• • •
Mīkstās plastmasas: PE, PP, ...	• • •
Metāli	• • •
Papīrs/kartons	• • •

• • • ļoti laba • • laba • ierobežota

Tehniskie dati

	Pārbaude	Vērtība
Pamatmateriāls		LDPE, armēts ar sintētiskās gumijas gausa poliestera audumu
Krāsa		Melna
Biezums		320 µm
Atlobīšanās saķere ar SS	ASTM D1000	50 N/25mm
Ritošās bumbas saķeres pārbaude	PSTC-06	<3 cm
Stiepes izturība	Afera 5004	700 N/25 mm
Pagarinājums	Afera 5004	9%
Temperatūras noturība		No -25 °C līdz +60 °C

Izmēri

Platums [mm] 48
Garums [m] 10, 25

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no saules gaismas un tiešiem siltuma avotiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 23 °C ± 2 °C

Relatīvais gaisa mitrums: 50% RH ± 5%

Ievērojot uzglabāšanas nosacījumus, produktam tiek nodrošināta 12 mēnešu garantija.