



Bāze:
Alkīdsveķi

Iepakojums:
400 ml

Inral izsmidzināma krāsa dekorēšanai METAL PAINT 4 IN 1

Izsmidzināma krāsa, aizsardzības pārklājums pret koroziju, gruntskrāsa un nobeiguma pārklājums vienā paņēmienā. Veido pievilcīgu un izturīgu satīna spīdumu uz veciem, nobružātiem metāliem. Izmantojama metālam, kas pakļauts korozijai (dzelzs, tērauda loksnes), piemēram, dārzu žogiem, vārtiem, margām, dārza instrumentiem, rotaļu laukumu ierīcēm (piemēram, šūpolēm) un daudzām citām lietām. Lieliska noturība pret laika apstākļiem, gaismu un UV starojumu. Piemērota lietošanai iekšdarbiem un ārdarbiem.

Lietojuma nozares:

Piemērota krāsošanai uz dažādiem materiāliem, piemēram, metāla (dzelzs, misiņa, tērauda), plastmasas (izņemot PP vai līdztīgu), koka, stikla, akmens, betona. Nesaderība: nelietot uz virsmām, uz kurām ir silikonus saturošu produktu atliekas. Nelietot uz polistirola.

Priekšrocības:

- Četri vienā – gruntskrāsa, aizsardzība pret rūsu, krāsa un laka
- Lieliska aizsardzība pret koroziju
- Ļoti laba saķere un segtspēja
- Teicama noturība pret laika apstākļiem, piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem
- Liels slāņa biezums un augsta stabilitāte
- Viegli lietojama un uzklājama
- Ideāli piemērota "dari pats" entuziastiem, amatniekiem un rūpnieciskajiem lietotājiem

Izsmidzināšana jāveic:

2-3 krusteniski slāņi, izsmidzināšanas attālums: 20-25 cm.

Žūšanas ilgums:

- Nelīp putekļi: pēc 10-15 minūtēm
- Sauss pieskaroties: pēc 30-40 minūtēm
- Pilnībā nožūst: pēc 25-30 stundām

Patēriņš:

1,5-2 m² (no viena 400 ml flakona, vienā slānī).

Lietošana:

Lietot 10–25 °C temperatūrā uz virsmām ar tādu pašu temperatūru, labi vēdināmā vidē. Ar smilšpapīru notīrīt atlupušo rūsu no krāsojamās virsmas. Sakratīt flakona saturu vismaz 2 minūtes. Neuzkrītošā vietā pārbaudīt krāsas saderību un toni. Izsmidzināt krāsu no 20–25 cm attāluma. Ieteicams uzklāt 2–3 slāņos 15 minūšu laikā. Žūšanas laiks 30–40 minūtes, pilnīga nožūšana 25–30 stundu laikā. Pēc lietošanas apvērst flakonu otrādi un izsmidzināt, līdz uzgalis ir tukšs.

Drošības datu lapa:

Iesniedzama atsevišķi.

Aizsardzības pasākumi:

Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus (cimdus / aizsargbrilles). Papildinformācija norādīta drošības datu lapā.

Uzglabāšana:

Uzglabāt vertikāli temperatūrā no +10°C līdz +25°C un relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 60%.

Glabāšanas ilgums:

10 gadi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzglabāšana.

Krāsu toņi:

Art. nr.	Krāsa	Spīduma pakāpe
26-8-3-001	Jet Black	Matēta
26-8-3-004	Telegrey 2	Matēta
26-8-3-005	Pure white	Matēta
26-8-3-006	Anthracite	Matēta